







N° offre:		698d8679654878c7e2d8c9a0					
		Offre ☒		Commande ☐			
		Date		08.05.2026			
		Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA			
		Pers. contact		Frédéric Gindrat			
		Réf_chantier		Lachat_Briuc			
Responsable de dossier							
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Appartement	
Adresse de livraison:		Chemin du Mayentset 1A 1934 Bruson		Adresse du chantier:		Chemin du Mayentset 1A 1934 Bruson	
Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: honey oak supermatt Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: HFL 90°		Vitrage: Triple	Altitude: 1550
R.V.: R.V eloxé	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033				
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie				Délignement: Chantier		Sécurité: Standard	
Remarque							
Document(s) envoyé(s)							

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	1000 x 1155 mm		20				Poignée Standard	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm		20				20		
			x mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	1200 x 1155 mm		20				Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm		20							20
			x mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	3	1	1200 x 1155 mm		20					Poignée Standard Hauteur poignée	2 vtx OF OB droite 	2/3-1/3
			x mm		20							20
			x mm avant déclignement sans recharge									
			x mm après déclignement avec recharge									