

N° offre:		69cd2ef7774ee193f18f46d2							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		08.05.2026					
		Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA					
		Pers. contact		Frédéric Gindrat					
		Réf_chantier		Grossenbacher_Vincent					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Immeuble			
Adresse de livraison:		Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier:		Rue du Haut Fourneau 35 2800 Delémont			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: mooreiche Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 450	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Merci de directement passer en commande. Impossible de confirmer l'offre sur la plateforme !!!!									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm			45			- Poignée tirette - VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	1 recharge de 100 mm + 1 recharge de 60 mm en haut. Toujours pas possible de modifier les 3 seuls choix Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1392 x 2212 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge				5				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm			100			- VSG int + ext	Fixe 	1 recharge de 100 mm + 1 recharge de 60 mm en haut. profil d'assemblage de cadre à gauche N°116.030 2 recharges de 100 mm sur le côté droit (première recharge de cadre visible ext. donc à plaxer) . Ne pas l'assemblé afin de pouvoir monter le cadre par l'ascenseur. Renvoi d'eau à visser. Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			2232 x 1717 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge					X			