

N° offre:		recSWvFnKOMLi0Np4 Marquage : rouge = modifié · barré / (supprimé) = retiré							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☐	☒
Offre	Commande								
☐	☒								
Date		14.09.2026							
Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA							
Pers. contact		Frédéric Gindrat							
Réf_chantier		Schaller_Serge_Viviane							
Responsable de dossier									
Type de chantier:	Renovation		Type de bien:	Villa					
Adresse de livraison:	Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier:	Mont Chemin 3 2832 Rebeuvelier					
Couleur intérieur: bergkiefer Couleur extérieur: honey oak supermatt Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:			Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple				
Altitude: 700									
R.V.:	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033						
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie			Délignement: Chantier		Sécurité: Standard				
Remarque									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	2	1850 x 1150 mm		15				Poignée Standard Hauteur poignée	3 vantaux OF OB avec meneau	Pas le bon schéma, je désirerais: 3 vantaux, OBG - OFG sur pivots - OBD Recharge de cadre inférieure à livrer non posées Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			2045 x 1245 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge			15					
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	1670 x 1150 mm		15				Poignée SecuForte Hauteur poignée	3 vantaux OF OB avec meneau	Pas le bon schéma, je désirerais: 3 vantaux, OBG - OFG sur pivots - OBD Recharge de cadre inférieure à livrer non posées Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			1860 x 1245 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge			15					