

N° offre:		69b267d0761738a3127a2027							
		Offre ☒		Commande ☐					
		Date		12.03.2026					
		Entreprise		Menuiserie de la Vallée J.-C. et M. Frésard SA					
		Pers. contact		Frédéric Gindrat					
		Réf chantier		SCJH_Rue_des_Long-Champs_21					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Neuf		Type de bien:		Immeuble			
Adresse de livraison:		Rue Emile-Boéchat 130		Adresse du chantier:		Rue_des_Long-Champs_21 2854 Bassecourt			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 450	
R.V.:		Fixation:		Autres options:					
R.V eloxé		☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension:				Délignement:				Sécurité:	
Extérieur cadre				Chantier				Standard	
Remarque									
Uniquement offre en PVC Aluminium									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	2	x mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB gauche 	OFG Ouverture uniquement pour nettoyage Rosace à clé Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1400 x 2450 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	2	x mm						Poignée Standard	1 vt OF OB droite 	OFD Ouverture uniquement pour nettoyage Rosace à clé Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée		
			1400 x 2450 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
--------	-----	-----	---------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-------------	-------	------------	--------	-----------

106	3	2	x mm		- VSG intérieur	1 vt OF OB droite + allège	Haut de la traverse intermédiaire à 1000 mm Ouvrant en imposte pour former une ouverture géométrique libre de 0.5m2 car cette fenêtre sert de désenfumage de la cage d'escalier. Yc fourniture d'un moteur avec tableau de commande avec batterie pour 30 minutes de fonctionnement. Yc poussoir à poser à l'entrée principale au rez-de-chaussée
			x mm		Poignée Standard		
			1400 x 2450 mm		Hauteur poignée		
			avant délignement sans recharge				
			x mm après délignement avec recharge				