

N° offre:		6981b3489d5675ece774dbd2											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>03.02.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Babey S.à r.l.</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Yvan Babey</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Francois</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	03.02.2026	Entreprise	Babey S.à r.l.	Pers. contact	Yvan Babey	Réf_chantier	Francois	Responsable de dossier	
		Date	03.02.2026										
Entreprise	Babey S.à r.l.												
Pers. contact	Yvan Babey												
Réf_chantier	Francois												
Responsable de dossier													
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Villa</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td></td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>999999 Washington, DC</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa	Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	999999 Washington, DC				
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa										
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	999999 Washington, DC										
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 400 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 400								
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 400										
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: Sans R.V / sans rainure </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: Sans R.V / sans rainure	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033									
R.V.: Sans R.V / sans rainure	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033											
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Extérieur cadre </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Extérieur cadre	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard									
Donnée de dimension: Extérieur cadre	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard											
<table border="1"> <tr> <td>Remarque</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>Document(s) envoyé(s)</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>				Remarque		Document(s) envoyé(s)							
Remarque													
Document(s) envoyé(s)													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	x mm						- croisillons 18 - VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Svp 1 croisillon verticale et 2 horizontaux Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1414 x 1368 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	5	1	x mm						- croisillons 18 - VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Svp 1 croisillon verticale et 2 horizontaux Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1419 x 1368 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm						- croisillons 18 - VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Svp 1 croisillon verticale et 2 horizontaux Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			1421 x 1370 mm avant déclignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm						- croisillons 18	1 vt OF OB droite 	Svp 1 croisillon verticale et 1 horizontal Hauteur contre-cœur 1370 Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			756 x 857 mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								