

N° offre:		698f1bc4a0d236cce11e654c											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>13.02.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Guenat-Monnerat SA</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Jean-Paul Brahier</td> </tr> <tr> <td>Réf chantier</td> <td>Vimova_-_Delemont</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	13.02.2026	Entreprise	Guenat-Monnerat SA	Pers. contact	Jean-Paul Brahier	Réf chantier	Vimova_-_Delemont	Responsable de dossier	
		Date	13.02.2026										
Entreprise	Guenat-Monnerat SA												
Pers. contact	Jean-Paul Brahier												
Réf chantier	Vimova_-_Delemont												
Responsable de dossier													
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Appartement</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td>Chemin de la Fille de Mai 5</td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>Rte de Moutier 71 2800 Delémont</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Appartement	Adresse de livraison:	Chemin de la Fille de Mai 5	Adresse du chantier:	Rte de Moutier 71 2800 Delémont				
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Appartement										
Adresse de livraison:	Chemin de la Fille de Mai 5	Adresse du chantier:	Rte de Moutier 71 2800 Delémont										
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 499 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 499								
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 499										
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V blanc </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033									
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033											
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Extérieur cadre </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Extérieur cadre	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard									
Donnée de dimension: Extérieur cadre	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard											
Remarque													
Document(s) envoyé(s)													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB droite et 1 vt O OB gauche + fixe 	Partie supérieure fixe, verre standard Partie inférieure = 2 vantaux OB d (pas besoin de OB à gauche), verre VSG intérieur Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			1350 x 2235 mm après délicnement avec recharge								