

N° offre:		69764fb5f32d48fb79c3159d											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>25.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Menuiserie-Charpente, Joël Chopard</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Joël Chopard</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Prevoux1</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	25.01.2026	Entreprise	Menuiserie-Charpente, Joël Chopard	Pers. contact	Joël Chopard	Réf_chantier	Prevoux1	Responsable de dossier	
		Date	25.01.2026										
Entreprise	Menuiserie-Charpente, Joël Chopard												
Pers. contact	Joël Chopard												
Réf_chantier	Prevoux1												
Responsable de dossier													
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Immeuble</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td>Les Feuves 64</td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>Prévoux 1 2400 Le Prévoux</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble	Adresse de livraison:	Les Feuves 64	Adresse du chantier:	Prévoux 1 2400 Le Prévoux				
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Immeuble										
Adresse de livraison:	Les Feuves 64	Adresse du chantier:	Prévoux 1 2400 Le Prévoux										
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 1100 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 1100								
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 1100										
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V blanc </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033									
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033											
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Vide de maçonnerie </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard									
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard											
Remarque													
Document(s) envoyé(s)													
https://9bdukc2lcd.ucarecd.net/84fefce4-a454-4de4-8a82-9b5c0db40f35~1/													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	1	4	900 x 1415 mm			15			- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	petit verrou à clé en bas du guichet pour ouverture que en imposte Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée 600		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	2	0	900 x 2039 mm			45			- VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	porte fenêtre, tirette pour extérieur Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délicnement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	3	2	900 x 640 mm			15			- VSG intérieur	Impost 	Fenêtre cintrée selon plan joint Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée SecuForte		
			x mm avant délicnement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge								