


N° offre:		69789554fa34911f7d2cd09a											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Offre</th> <th>Commande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Offre	Commande	☒	☐						
		Offre	Commande										
		☒	☐										
		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>27.01.2026</td> </tr> <tr> <td>Entreprise</td> <td>Thiévent et Gerber S.A.</td> </tr> <tr> <td>Pers. contact</td> <td>Philippe Thiévent</td> </tr> <tr> <td>Réf_chantier</td> <td>Farine</td> </tr> <tr> <td>Responsable de dossier</td> <td></td> </tr> </table>		Date	27.01.2026	Entreprise	Thiévent et Gerber S.A.	Pers. contact	Philippe Thiévent	Réf_chantier	Farine	Responsable de dossier	
		Date	27.01.2026										
Entreprise	Thiévent et Gerber S.A.												
Pers. contact	Philippe Thiévent												
Réf_chantier	Farine												
Responsable de dossier													
<table border="1"> <tr> <td>Type de chantier:</td> <td>Renovation</td> <td>Type de bien:</td> <td>Villa</td> </tr> <tr> <td>Adresse de livraison:</td> <td></td> <td>Adresse du chantier:</td> <td>2900 Porrentruy</td> </tr> </table>		Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa	Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2900 Porrentruy				
Type de chantier:	Renovation	Type de bien:	Villa										
Adresse de livraison:		Adresse du chantier:	2900 Porrentruy										
<table border="1"> <tr> <td> Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: </td> <td> Type de soudure: Soudure 45° </td> <td> Vitrage: Triple </td> <td> Altitude: 450 </td> </tr> </table>		Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 450								
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:	Type de soudure: Soudure 45°	Vitrage: Triple	Altitude: 450										
<table border="1"> <tr> <td> R.V.: R.V blanc </td> <td> Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations </td> <td colspan="2"> Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033 </td> </tr> </table>		R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033									
R.V.: R.V blanc	Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations	Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033											
<table border="1"> <tr> <td> Donnée de dimension: Vide de maçonnerie </td> <td> Délignement: Chantier </td> <td> Sécurité: Standard </td> </tr> </table>		Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard									
Donnée de dimension: Vide de maçonnerie	Délignement: Chantier	Sécurité: Standard											
Remarque Indiquer plus-value sur toutes les positions pour une couleur extérieure gris clair													
Document(s) envoyé(s) 													

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	590 x 920 mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	1220 x 1280 mm						- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déalignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	3	1835 x 1280 mm						- VSG intérieur	3 vantaux OF OB avec meneau 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant déalignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après déalignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	1	1220 x 2100 mm						- VSG int + ext	2 vtx OF OB droite 	Tirette extérieur Recharge bas des guichets Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
C62	5	1	2500 x 2100 mm						- VSG int + ext	CL Schema A gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			x mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								