

N° offre:		697b296b2437565a182b250c							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		29.01.2026					
		Entreprise		Babey S.à r.l.					
		Pers. contact		Florent Pourcelot					
		Réf chantier		Huguenin_suivant_offre_02600085					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:				Adresse du chantier:		2926 Boncourt			
Couleur intérieur: weiss Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 398	
R.V.: R.V eloxé		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Pour toutes les positions, rainure RV + RV à visser (Ne pas fournir les renvois d'eau à clipser) Vitrage phonique sur toutes les positions									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	5	x mm			15			- VSG intérieur	2 vtx OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1330 x 1326 mm avant délicnement sans recharge			15			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge			30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm			15			- VSG intérieur	2 vtx OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1952 x 1325 mm avant délicnement sans recharge			15			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge			30					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm						- VSG intérieur	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			616 x 1085 mm avant délicnement sans recharge			15			Hauteur poignée		
			x mm après délicnement avec recharge			15					