








| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------------------|
| N° offre: | | 69667413a739c3416402cb26 | | | | | | | |
| | | | | | Offre <input checked="" type="checkbox"/> | | Commande <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | Date | | 13.01.2026 | | |
| | | | | | Entreprise | | Vuillermet Charpente Rénovation Srl | | |
| | | | | | Pers. contact | | Yann Vuillermet | | |
| | | | | | Réf_chantier | | Jaquemet | | |
| Responsable de dossier | | | | | | | | | |
| Type de chantier: | | Renovation | | | Type de bien: | | Villa | | |
| Adresse de livraison: | | Chemin des Artisans 5 | | | Adresse du chantier: | | 1428 Provence | | |
| Couleur intérieur: sheffield oak light Couleur extérieur: sheffield oak light Couleur intercalaire: gris Couleur âme du profil: | | | | | Type de soudure: Soudure 45° | | Vitrage: Triple | | Altitude: 790 |
| R.V.: R.V eloxé | Fixation: Trous de fixations | Autres options: <input type="checkbox"/> Cale 15x21 mm <input type="checkbox"/> Cale 21x15 mm <input type="checkbox"/> Fermente invisible <input type="checkbox"/> Clip Réno 111033 | | | | | | | |
| Donnée de dimension: Extérieur cadre | | | | | Déclignement: Chantier | | Sécurité: Standard | | |
| Remarque | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Document(s) envoyé(s) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|--------|-----|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|-----------------------------|---|--|
| 73 | 1 | 1 | x mm | | | | | | - VSG intérieur | <div>2 vtx OF OB droite</div>  | Verre miroir depuis l'extérieur. Pos: salle de bain 1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Poignée Standard | | |
| | | | 1136 x 1179 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | 15 | | | | | |
| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
| 73 | 2 | 1 | x mm | | | | | | - VSG intérieur | <div>1 vt OF OB droite</div>  | Moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Poignée Standard | | |
| | | | 516 x 869 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | 30 | | | | | |
| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
| 73 | 3 | 0 | x mm | | | | | | - VSG intérieur | <div>2 vtx OF OB droite</div>  | 1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Poignée Standard | | |
| | | | 1148 x 1101 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | 30 | | | | | |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|--------|-----|-----|---|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|---------------------|--|--|
| 73 | 4 | 1 | x mm | | | | | | - VSG intérieur | 1 vt OF OB droite  | moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Poignée Standard | | |
| | | | 848 x 1127 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | | | | | |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|--------|-----|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|---------------------|--|--|
| 73 | 5 | 1 | x mm | | | | | | - VSG intérieur | 2 vtx OF OB droite  | 1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Poignée Standard | | |
| | | | 1619 x 1313 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | | | | | |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Déclignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|--------|-----|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|---------------------|--|--|
| 73 | 6 | 1 | x mm | | | | | | Poignée Standard | 2 vtx OF OB droite  | 1/2 moustiquaire Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor |
| | | | x mm | | | | | | Hauteur poignée | | |
| | | | 1150 x 1323 mm avant déclignement sans recharge | | | | | | | | |
| | | | x mm après déclignement avec recharge | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | | | | | |

| Profil | Pos | Pcs | Dimensions Largeur x hauteur | Tableau A-B-C-D | Cochonnet | Recharge de cadre | Délignement | Capot | Croisillon | Schéma | Remarques |
|--------|-----|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------|-------|--|--|---|
| P83 | 10 | 1 | x mm | | | | | | <div>Poignée Standard</div> <div>Hauteur poignée</div> | <div>PE DIN Droite</div>  | <div>Poignée traversante, serrure pour cylindre kaba, panneau en bas de porte, vitrage depuis le haut 118mm</div> <div>Hauteur contre-cœur</div> <div>Décor de vitrage</div> <div>Panneau décor</div> |
| | | | x mm | | | | | | | | |
| | | | 981 x 2118 mm avant délignement sans recharge | | | | | | | | |
| | | | x mm après délignement avec recharge | | | 30 | | | | | |