

N° offre:		696f5fa5d546f3f075d1a163							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		20.01.2026					
		Entreprise		Charpente Menuiserie Rénovation Pierre Bühler SA					
		Pers. contact		Jérôme Dubois					
		Réf_chantier		25603_Jeanbourquin_Josefa					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Grand-Rue 68		Adresse du chantier:		Les Trois-Bornes 7 2608 Courtelary			
Couleur intérieur: Couleur extérieur: Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil:				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 700	
R.V.:		Fixation:		Autres options:					
R.V blanc		☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension:				Délignement:				Sécurité:	
Extérieur cadre				Usine				Standard	
Remarque									
selon votre offre N°O2503702 du 6.10.2025									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm						Poignée Standard Hauteur poignée 180	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			678 x 727 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								
							15	15			
						15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	2	1	x mm				10		Poignée Standard Hauteur poignée 180	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor	
			x mm				15					15
			672 x 725 mm avant délignement sans recharge									
			x mm après délignement avec recharge				15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm			100					- 2 vantaux asymétriques répartition de 1352/890mm, crémone stulp sur le 2ème vantail - haut = élargisseur isolé de 100mm
			x mm								
			2242 x 1063 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								
							35	35			
						15					

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	4	01	x mm				35		- Poignée tirette - VSG int + ext	1 vtx OF OB droite + fixe 	- porte-fenêtre avec vide passage de 800mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			2240 x 2274 mm avant délicnement sans recharge				35				
			x mm après délicnement avec recharge				27				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	5	1	x mm			15	15	X	X	1 vt OF OB droite 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Satinato Panneau décor
			x mm								
			414 x 855 mm avant délicnement sans recharge								
			x mm après délicnement avec recharge				45		X		

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délicnement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	6	1	x mm				35		- Poignée Standard Hauteur poignée 300	1 vt OF OB gauche 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm								
			500 x 915 mm avant délicnement sans recharge				25				
			x mm après délicnement avec recharge				10				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	7	1	x mm				35		- VSG int + ext	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			980 x 2335 mm avant déclignement sans recharge				30		Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge				20				
							10				
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	8	1	x mm			15	15		Poignée Standard	2 vtx OF OB gauche 	- 2 vantaux asymétriques répartition de 780/1174mm, crémone stulp sur le 2ème vantail - perçage pour fixation latéral en haut uniquement Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm				35		Hauteur poignée 500		
			1954 x 1403 mm avant déclignement sans recharge								
			x mm après déclignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Déclignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	9	1	x mm				35		- VSG intérieur	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			490 x 1991 mm avant déclignement sans recharge				25		Hauteur poignée		
			x mm après déclignement avec recharge				20				

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques	
106	10	1	x mm				15			Poignée Standard Hauteur poignée 500	- 2 vantaux asymétriques répartition de 780/1130mm, crémone stulp sur le 2ème vantail - perçage pour fixation latéral en haut et à gauche	
			x mm									
			1910 x 1413 mm avant délignement sans recharge				35					35
			x mm après délignement avec recharge				10					